

PFT1300

Extenseur PoE



Caractéristiques

- Fonction d'alimentation en cascade PoE passive et d'échange de données Ethernet
- Conforme à la norme IEEE 802.3af/at sur l'alimentation électrique des caméras IP
- Utilisable avec l'injecteur PoE+ (PFT1200), possibilité de mettre en série 2 extenseurs PoE, connexion à 3 caméras IP (consommation électrique ≤ 8 W), distance de transmission maximale 300 m
- Entrée de l'alimentation PoE 1 * RJ45 10 / 100M PoE; Puissance d'alimentation 1 * RJ45 10 / 100M pour caméra IP ; Puissance d'alimentation 1 * RJ45 10 / 100M pour le prochain prolongateur
- Mode d'installation : fixation interne de la boîte de raccordement, fixation par rail DIN

Caractéristiques Techniques

Modèle	PFT1300
Port Ethernet	Port de réception de puissance PoE 1 * 10/100 Base-T PoE Port d'alimentation PoE 1 * 10/100 Base-T PoE, alimentation pour l'extension suivante 1 * 10/100 Base-T PoE port d'alimentation, alimentation pour IPC
Distance de Transmission	Utilisable avec le DH-PFT1200, possibilité de mettre en série deux extenseurs, connexion à 3 caméras IP (l'extenseur de niveau 1 se connecte à 1 caméra IP, le port de SORTIE de l'extenseur de niveau 2 et le port de CAMÉRA se connectent respectivement à 1 caméra IP, consommation électrique de la caméra IP ≤ 8 W), la distance de transmission est de 300 m
Consommation Électrique	≤ 3 W
Application d'humidité	De 10 % à 90 %
Température de Fonctionnement	De -30 à 65 °C
Poids	57g
Dimensions (l × P × H)	79 mm × 52 mm × 23 mm

Application

