

DHI-ARD333-W2(868S)

Détecteur de porte sans fil Dahua (noir)



- Détection de la puissance du signal ;
- Alarme de batterie faible ;
- Surveillance de la température ;
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication ;
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Général

Alimentation	Pile CR123A
Type d'alimentation	Type C
Modèle de pile	CR123A
Durée de vie de la pile	Une seule pile CR123 peut durer 4,6 ans si les alarmes se déclenchent 2 fois par jour, avec une efficacité de 80 %.
Seuil de batterie faible	2,2 V
Seuil de restauration de la batterie	2,6 V
Consommation électrique	0,258 W (max.), 0,087 mW (veille)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	101,0 mm × 21,0 mm × 22,2 mm (3,98" × 0,83" × 0,87") (L × l × H)
Poids net	48,7 g (0,11 lb)
Poids brut	88 g
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS
Certifications	CE
Dimensions de l'emballage	110,0 mm × 75,0 mm × 33,0 mm (3,61" × 2,46" × 1,08") (L × l × H)

Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Détecteur de porte sans fil	DHI-ARD333-W2(868S)	Détecteur de porte sans fil Dahua (noir)

Spécifications techniques

Port

Entrée d'alarme	Entrée numérique externe à 1 canal
-----------------	------------------------------------

Fonction

Voyant lumineux	1 voyant d'alarme vert
Bouton	1 × bouton d'alimentation
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Système anti-sabotage	Oui
Plage de mesure (température)	-15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur)


Caractéristiques techniques

Capteur	Interrupteur à lames
Distance de déplacement	< 40 mm (1,57")
Anti-interférences EMI/RFI	Oui
Mode test	Oui
Scénario	Portes non métalliques
Courant de fonctionnement	613,4 mA (max.), 29 uA (veille) (batterie 3 V)

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz-868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite 25 mW
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	Jusqu'à 1 400 m (4 593,18 ft) dans un espace ouvert
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Installation



Dimensions (mm[pouces])

