

Balun vidéo HD passif 1 canal

MODÈLE : BAL8M

Caractéristiques :

Nouvelle solution d'émetteur coaxial à paire torsadée HD, interface à broches, installation facile et pratique, amélioration de l'efficacité technique, protection anti-surtension, anti-brouillage, fonction de filtrage du bruit : le produit idéal.

Réduisez les coûts liés au câblage de votre projet : chaque paire torsadée transmet un canal de signal vidéo et un câble Cat-5 torsadé non blindé commun peut transmettre simultanément quatre canaux de signal vidéo

Caractéristiques

TRANSMISSION MAX DISTANCE						
HDCVI	720P	1080P	4MP	5MP	6MP	4K
Color video	400m	300m	250m	250m	200m	200m
HDTVI	720P	1080P	3MP	5MP	8MP	
Color video	200m	200m	180m	150m	150m	
AHD	720P	960P	1080P	3MP	4MP	5MP
Color video	400m	400m	300m	300m	250m	250m
Color video Max up to 400m for CVBS camera						

Spécifications techniques :

- Réponse en fréquence : DC-8MHZ
- CMRR (rapport de réjection en mode commun) : 60DB
- Impédance : BNC : 75 Ω ; RJ45 : 100 Ω
- Température de fonctionnement : -10 °C-70 °C
- Température de stockage : -30 °C-70 °C
- Applicable aux systèmes NTSC, PAL, SECAM et CCIR
- Dimensions externes : 46 mm*16 mm*21 mm (sans câble ni BNC)

Type de câble requis :

Câble à paires torsadées non blindé Cat-5 ou supérieur (veuillez utiliser un câble à paires torsadées Cat-5 ou supérieur standard. La qualité du câble aura une incidence directe sur la qualité de l'image transmise et la distance de transmission).

Impédance caractéristique : 100 $\Omega \pm 20 \Omega$

Résistance de boucle CC : 18 Ω /100 m

Capacité différentielle : 62 pF/m (maximum)

Schéma d'application

