

ASR1100A ASR1100A-D

Lecteur RFID



Caractéristiques

- Prise en charge des protocoles RS485 et Wiegand34 (Wiegand 26 en option)
- 13,56 MHz (Mifare)
- 125 KHz (EM-ID)
- LED rouges et vertes
- Fonction de surveillance garantissant le bon fonctionnement de l'appareil
- Avertisseur sonore et voyant LED
- Installation en surface



Spécifications techniques

Mode	ASR1100A	ASR1100A-D
------	----------	------------

Système

Processeur principal	8 bits
----------------------	--------

Lecture

Format de lecture	13,56 MHz	125 kHz
Portée de lecture	6-8 cm (max.)	
Temps de lecture	<0,1 s	

Fonction

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

Interface

Vers le contrôleur	RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 en option)
--------------------	---

Général

Affichage LED	Rétroéclairage bleu
Signal sonore	Avertisseur sonore
Alimentation	5-16 V CC / 100 mA/ 300 mA/ 800 mA
Environnement de fonctionnement	30 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	≤95
Dimensions (L × P × H)	87 mm × 13 mm × 136 mm
Poids	0,25 kg

Dimensions

