

DHI-ASR1100B-V1

Lecteur d'accès à carte magnétique Dahua



Spécifications techniques

De base

Type de produit	Lecteur de carte
Avertisseur sonore	Oui
Matériau du boîtier	PC + ABS

Fonction

Mode de déverrouillage	Carte
Type de carte	Carte à puce

Performances

Temps de réponse	0,1 s
Distance de lecture de la carte	0 cm à 3 cm (0" à 1,18")

Port

RS-485	Oui
Wiegand	Oui

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

Général

Alimentation	9–15 VCC, 100 mA
Protection	IP67 (traitement de surface au silicone nécessaire, voir le manuel)
Consommation	≤0,9 W (en veille), ≤1 W (en fonctionnement)
Dimensions du produit	102 mm × 72 mm × 18 mm (4,02" × 2,83" × 0,71") (L × H × P)
Dimensions de l'emballage	168 mm × 120 mm × 52 mm (6,61" × 4,72" × 2,05") (L × H × P)
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22 °F à 140 °F)

- Prend en charge le déverrouillage par carte pour une utilisation facile.
- Lecture de carte sans contact. Prend en charge la lecture des cartes Mifare (cartes à puce).
- Lit les cartes à une fréquence de 13,56 MHz.
- Prend en charge les communications RS-485 et Wiegand.
- Le port Wiegand prend en charge le protocole W34 et d'autres protocoles personnalisés pour assurer la compatibilité avec les produits tiers.
- L'appareil peut être mis à jour via la page Web.
- Déclenche des alarmes sonores et le voyant lumineux.
- Tous les ports sont équipés d'une protection contre les surintensités et les surtensions.
- Les câbles peuvent être installés sur des surfaces, et la partie interne de l'appareil est traitée avec un produit d'étanchéité.
- Indice de protection IP67 (traitement de surface au silicone nécessaire). L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur.

Humidité de fonctionnement	0 % à 95 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Intérieur/extérieur
Poids brut	0,17 kg (0,37 lb)
Installation	Montage en surface

Informations pour la commande

Type	Référence	Description
Lecteur d'accès	DHI-ASR1100B-V1	Lecteur d'accès à carte magnétique Dahua

Dimensions (mm [pouces])

