

DHI-ASR1101M-V1

DHI-ASR1101M-V1 Lecteur de carte IC à mot de passe anti-vandalisme pour intérieur



02 62 81 47 05



Présentation de la série

Élément clé du système de contrôle d'accès, le lecteur d'accès prend en charge le déverrouillage par carte et envoi des informations au contrôleur d'accès afin de vérifier l'identité des personnes et de contrôler l'accès à une zone. Il convient à divers scénarios tels que les zones industrielles, les immeubles de bureaux, les écoles, les usines, les stades, les quartiers d'affaires, les zones résidentielles et les agences gouvernementales.

Spécifications techniques

De base

Type de produit	Lecteur de carte
Avertisseur sonore	Oui
Boîtier	Alliage de zinc

Fonction

Mode de déverrouillage	Carte ; mot de passe
Type de carte	Carte à puce

Performances

Temps de réponse	0,1 s
Distance de lecture de la carte	0 cm à 3 cm (0 po à 1,18 po)

Port

RS-485	Oui
Wiegand	Oui

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

générale

Alimentation	9-15 VCC, 100 mA
Protection	IK08

- Le clavier métallique est rétroéclairé et émet un bip sonore à chaque que vous appuyez sur une touche.
- Processeur 32 bits haute performance.
- 3 modes de vérification d'identité : carte, mot de passe et combinaison des deux. Carte et mot de passe.
- Lecture de cartes sans contact. Prend en charge la lecture des cartes Mifare (cartes à puce).
- Fonctionne à une fréquence de 13,56 MHz.
- Communication RS-485 et Wiegand.
- Très compatible avec les produits tiers, l'appareil prend en charge les interfaces Wiegand W26 et W34, W34 étant l'interface par défaut.
- Fournit des mises à jour en ligne.
- Avertisseur sonore et voyant lumineux.
- Conception résistante à la foudre, antistatique et anti-court-circuit.
- Le logiciel dongle intégré garantit le fonctionnement à long terme de l'appareil.
- Alarme anti-sabotage.
- Protection contre les surintensités et les surtensions pour toutes les interfaces.
- Indice de protection IK08.
- Température de fonctionnement comprise entre -10 °C et +55 °C, et humidité de fonctionnement est inférieure à 95 %.
- Prend en charge le montage en surface et le montage encastré (boîtier de montage 86 requis).

Consommation électrique	≤ 0,9 W (en veille), ≤ 1 W (en fonctionnement)
Dimensions du produit	110 mm × 85 mm × 26 mm (4,33" × 3,35" × 1,02") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	153 mm × 144 mm × 77 mm (6,02" × 5,67" × 3,03") (L × l × H)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	0 % à 95 % (HR), sans condensation
Environnement d'exploitation	Intérieur
Poids net	0,48 kg (1,06 lb)
Poids brut	0,56 kg (1,23 lb)
Installation	Montage en surface ; montage sur boîtier 86
Certifications	CE ; FCC

Informations pour passer commande		
Type	Modèle	Description
Lecteur d'accès	DHI-ASR1101M-V1	DHI-ASR1101M-V1 Lecteur de carte IC à mot de passe anti-vandalisme pour usage intérieur

Dimensions (mm[pouces])

