DHI-ISC-ETA1-R1xx-x

Étiquette AM

NEGO+ 02 62 81 47 05



- Facile à utiliser, convient à la plupart des produits.
- De petite taille, capable d'offrir une protection discrète.
- Utilise un procédé auto-adhésif, offrant une bonne adhérence et moins de résidus adhésif.

Introduction

L'étiquette AM peut être utilisée conjointement avec l'antenne acousto-magnétique pour prévenir efficacement le vol de marchandises.

Caractéristiques

Convient aux produits en abondance

S'applique sur toute surface plane non métallique, facile à utiliser.

Coût extrêmement bas

Les produits jetables doivent être démagnétisés après leur vente.

Bon effet de détection

Taux de détection élevé, bon effet antivol.

Scène

L'étiquette peut être apposée sur divers produits.

Spécifications techniques

Paramètres de performance

Modèle	DHI-ISC-ETA1-R101	DHI-ISC-ETA1-R101-B	DHI-ISC-ETA1-R111	DHI-ISC-ETA1-R111-B
Technologie	Acousto-magnétique (AM)			
Détection Fréquence	58 kHz ± 0,5 kHz			
Antenne AM Détection Distance	≤ 0,8 m (selon les performances du système)			
Matériau de la coquille	polyéthylène téréphtalate			
Marquage	code-barres	Vide	code-barres	Vide

Certifications	Conforme à la directive RoHS Directives 2011/65/UE, 2015/863/UE et règlement REACH tel que défini dans le règlement CE n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures.

Paramètres généraux

Colle	Général	Général	Super	Super
Couleur	Blanc			
Longueur	40 mm (1,57") ± 0,5 mm (0,02")			
Largeur	10 mm (0,349") ± 0,5 mm (0,02")			
Épaisseur de l'étiquette : 1,44 mm (0,0567") ± 0,2 mm (0,008")				
Conditionnement	20 000 étiquettes AM par carton			
Carton Dimension	420 mm × 290 mm × 230 mm (16,54" × 11,42" × 9,06")			
Poids net	8,4 kg (18,52 lb)			
Poids du carton : 11 kg (24,25 lb)				
Unité de vente	Carton			

Contraintes environnementales

Stockage Environnement	Il est recommandé de conserver le produit entre 10 °C et 25 °C et entre 35 % et 65 % d'humidité relative.
Opération Environnement	La température ambiante varie de 0 °C à 60 °C , humidité inférieure 80 % (HR)

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Étiquette AM	DHI-ISC-ETA1-R101	Étiquette AM R101
	DHI-ISC-ETA1-R101-B	Étiquette AM R101-B
	DHI-ISC-ETA1-R111	Étiquette AM R111
	DHI-ISC-ETA1-R111-B	Étiquette AM R111-B

Rév. 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.