Caméra réseau 4G panoramique et inclinable 4MP solaire

Système de surveillance



DH-KIT/BP4A-4G/M0508

Aperçu de la série

Grâce à une technologie de pointe, les caméras réseau sans fil Dahua sont extrêmement précises et faciles à installer, produisant des images de haute qualité.
Dotées d'une connexion sans fil performante et ne nécessitant aucun câble réseau, ces caméras permettent de se passer d'une équipe d'installation professionnelle. Économiques, elles prennent en charge le stockage local et sont résistantes à la poussière et à l'eau. Elles sont idéales pour les petits et moyens espaces tels que les commerces, les habitations et autres PME.

4MP

Images nettes et détails précis

Conception tout-en-un

Autonome en énergie et connecté en réseau, sans câblage supplémentaire requis

Puissance durable, Protection continue

Fonctionnement ininterrompu grâce à la recharge par batterie et par énergie solaire

Détection précise par IA avec Réveil rapide

Détection précise des personnes et des véhicules avec alertes instantanées

AOV (Vidéo toujours active) Mode

Protection 24h/24 et 7j/7 avec enregistrement continu et consommation d'énergie ultra-faible

Alarme sonore et lumineuse

Fournit des alarmes instantanées pour dissuader les intrus

Conversation bidirectionnelle

Communiquez à tout moment, où que vous soyez

Connexion 4G

Étendez votre connectivité grâce à la 4G

Double éclairage intelligent

Capture les détails de couleur pour analyse après l'événement

Protection IP66

Résiste aux environnements difficiles

Compatible avec les cartes microSD

Stockage à bas coût

Application DMSS

Facile à utiliser



Améliorez votre expérience avec DMSS

Application AIoT intuitive pour la sécurité individuelle

Gestion à distance

Historique de visualisation en direct et d'enregistrement

Partage facile

Partager son appareil en toute sécurité avec sa famille et ses amis

Notifications et alertes

Précis et opportun

Haute sécurité

Restez en sécurité grâce au chiffrement de toutes vos données.

Available on the App Store

GET IT ON Google play



Caractéristiques

Caméra

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3"
Résolution maximale	2560 (H) × 1440 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 pi) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (Lumière chaude)
Numéro d'illuminateur	1 (lumière chaude) ; 1 (lumière infrarouge) ; 1 paire (lumière d'alarme rouge et bleue)
Réglage de l'angle	Poêle : 0° à 360° Inclinaison : -60° à 0° Rotation : 0° à 360°
Distance du capteur PIR	12 m (hauteur de l'appareil : 2,5 m, placé horizontalement) ; 8 m (hauteur de l'appareil : 2 m, placé à un angle de 30° par rapport à l'horizontale)
Type de lentille	à focale fixe
Distance focale	3,6 mm
Ouverture maximale	F1.6
Champ de vision	H : 78,4° ; V : 42,4° ; D : 92,4°

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265
Fréquence d'images vidéo	Flux principal : 2560 × 1440 (1–15 images/s) ; flux secondaire : 640 × 360 (1–15 images/s) *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité d'encodage totale.
Débit binaire vidéo	H.265 : 32 kbit/s–4096 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B
WDR	Oui
Détection de mouvement	MARCHE/ARRÊT (4 zones, rectangulaires)
Micro intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Système de réseau opérateur	(-EAU) : FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ; Régions concernées : Europe, Moyen-Orient, Afrique Classe de puissance 3 : 23 dBm ±2,7 dB (-LA) : FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 ; Régions concernées : Amérique latine Classe de puissance 3 : 23 dBm ±2,7 dB
Logiciel de gestion	DMSS ; DSS Pro
Client mobile	iOS ; Android

Général

Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; Directive CE-EMC : Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ; CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques
Alimentation	Batterie au lithium intégrée de 68 Wh Livré avec un panneau solaire de 8 W Chargement : USB Type-C
Consommation d'énergie	Mode ultra économie d'énergie : 0,04 W ; Mode économie d'énergie : 0,041 W ; Mode AOV : 0,197 W ; Mode performance : 1,2 W
Température de fonctionnement	–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	≤95 % (HR), sans condensation
Protection	IP66
Matériau de revêtement	Plastique
Dimensions du produit	284 mm × 172 mm × 360 mm (11,57" × 6,77" × 14,17") (L × l × H)
Poids net	1055 g (2,33 lb)

Batterie

Capacité de la batterie	68 Wh

Que contient la boîte ?

Caméra réseau

Outils:
- Carte de position × 2
- Support × 2
- Lot de vis
- Connecteur étanche
- Clé × 1

Documents :
- Guide de démarrage rapide × 1
- Informations légales et réglementaires × 1

Pouvoir:
- Module solaire × 1
- Câble d'alimentation × 1

