

DH-PFE320-LP1207

Batterie solaire



Indice de protection IP66.

Supporte le chauffage.

À utiliser avec DH-PFE200-12CM-M60/DH-PFE220-12CM-M120/DH-PFE220-12CM-M200.

Spécifications techniques

Fonction

Type de batterie	Phosphate de fer lithié
Capacité nominale	7,8 AH
Tension nominale	12,8 V CC
Plage de tension de sortie	11,1–14,6 V CC
Courant de charge standard	1,6 A
Charge recommandée Tension	14,6 V CC
Courant de décharge standard 1,6 A	
Courant de décharge maximal	8 A
Décharge à basse température Performance	≥ 50 % de la capacité nominale
Haute température Performances de décharge	≥ 90 % de la capacité nominale
Puissance de fonctionnement Consommation	≤200 µA
Durée de vie	≥ 2000 fois

Protection

Protection	IP66
Types de protection	Protection contre la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et les courts-circuits.
Chauffage	Oui

Structure

Matériau de revêtement	PC
Apparence Couleur	Noir
Dimensions du produit	205,0 mm x 95,0 mm x 38,0 mm (8,07 po x 3,74 po x 1,50 po) (L × l × H)

Environnement

Température de fonctionnement	Chargement : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) ; démarrer le chauffage à 0 °C Décharge : -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %–90 % (HR)
Température de stockage	-20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F) ; La durée de conservation est inférieure à 3 mois. -20 °C à +20 °C (-4 °F à +68 °F) ; La durée de conservation est inférieure à 12 mois.
Humidité de stockage	75 % (HR)
Altitude opérationnelle	≤3 000 m (9 842,52 pi)

Certifications

Certifications	CE
----------------	----

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Système solaire intégré	DH-PFE320-LP1207	Batterie solaire

DH-PFE320-LP1207

Dimensions (mm [pouces])

