

DHI-ARD333-W2(868S)

Détecteur de porte sans fil Dahua



Spécifications techniques

Port

Entrée d'alarme	1 canal d'entrée numérique externe
-----------------	------------------------------------

Fonction

Voyant lumineux	1 x voyant d'alarme vert
Bouton	1 x bouton d'alimentation
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Sécurité anti-sabotage	Oui
Plage de mesure (température)	de -15 °C à +65 °C (de +5 °F à +149 °F) (en intérieur)

Caractéristiques techniques

Capteur	Interrupteur à lames
Distance de détection	< 40 mm (1,57")
Protection contre les interférences EMI/RFI	Oui
Mode de test	Oui
Scénario	Portes non métalliques

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz – 868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite de 25 mW en
Mécanisme de communication	communicati
Portée de communication	on
	bidirectionne
	Ile
	Jusqu'à 1 400 m (4 593,18 ft) en espace dégagé
Mode de chiffrement	AES128

- Détection de la puissance du signal ;
- Alarme de batterie faible ;
- Surveillance de la température ;
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication ;
- Mise à jour via le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.


Généralités

Alimentation	Pile CR123A
Type d'alimentation	Type C
Modèle de pile	CR123A
Autonomie de la pile	Une seule pile CR123 peut durer 4,6 ans si les alarmes se déclenchent 2 fois par jour, avec un rendement de la pile de 80 %.
Seuil de batterie faible	2,2 V
Seuil de réactivation de la pile	2,6 V
Consommation électrique	0,258 W (max.), 0,087 mW (veille)
Température de fonctionnement	de -10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F) (en intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	101,0 mm × 21,0 mm × 22,2 mm (3,98" × 0,83" × 0,87") (L × l × H)
Poids net	48,7 g (0,11 lb)
Poids brut	88 g (0,19 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS
Certifications	CE
Dimensions de l'emballage	110,0 mm × 75,0 mm × 33,0 mm (3,61" × 2,46" × 1,08") (L × l × H)

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Détecteur de porte sans fil	DHI-ARD333-W2(868S)	Détecteur de porte sans fil Dahua

Installation



Dimensions (mm [pouces])

