DHI-ISC-ETRS-0001

Kit d'échantillons EAS RF

NEGO+ 02 62 81 47 05





· **Comprend différents types d'échantillons EAS.**

· **S'adapte à tous types de marchandises pour répondre aux besoins de protection.**

Présentation

Le kit d'échantillons EAS RF contient différents badges RF et accessoires pour tester leurs fonctions et performances. Les badges se fixent de diverses manières sur les marchandises pour les protéger avec l'antenne antivol EAS.

Points forts

Présentation des badges EAS

Le badge EAS est un dispositif antivol contenant un élément sensible à une fréquence donnée. Fixé sur le produit à protéger, il s'utilise avec une antenne antivol.

Usages

Adapté à la présentation et à la protection des vêtements, produits du quotidien, outils, produits électroniques, etc.

Public visé

Clients intéressés par l'achat de badges EAS RF.

Caractéristiques techniques

Paramètres de performance

Technologie	Radiofréquence (RF)
Fréquence de détection	8,2 ± 0,25 MHz
Certifications	Conforme RoHS : directives 2011/65/UE et 2015/863/UE, règlement REACH (CE n° 1907/2006) et amendements.

Contenu du kit

Nom	Modèle	Quantité
Mini badge carré RF T001C	DHI-ISC-ETR5-T001C	5
Badge carré RF T004W	DHI-ISC-ETR5-T004W	5
Badge rond RF T013C	DHI-ISC-ETR5-T013C	5
Badge golf RF T845	DHI-ISC-ETR5-T845	5
Mini badge crayon RF T010C	DHI-ISC-ETR5-T010C	5
Badge crayon à cordon RF T012C	DHI-ISC-ETR5-T012C	5
Badge bouteille RF B038C	DHI-ISC-ETR5-B038C	5
Badge bouteille à sangle métallique RF B008A	DHI-ISC-ETR5-B008A	5
Badge bouteille triangulaire RF B005	DHI-ISC-ETR5-B005	5
Badge bouteille « crabe » RF B040	DHI-ISC-ETR5-B040	5
Clou conique lisse P106A	DHI-ISC-ET-P106A	5
Clou conique rainuré P106B	DHI-ISC-ET-P106B	5
Clou plat lisse P101A	DHI-ISC-ET-P101A	5
Clou plat rainuré P101B	DHI-ISC-ET-P101B	5
Clou plat pivotant lisse P702A	DHI-ISC-ET-P702A	5
Clou elliptique lisse P742R	DHI-ISC-ET-P742R	5
Clou elliptique lisse P726Y	DHI-ISC-ET-P726Y	5
Cordon L002B	DHI-ISC-ET5-L002B	5
Cordon L001W	DHI-ISC-ET5-L001W	5
Badge stop-lock T705A	DHI-ISC-ET5-T705A	5
Badge stop-lock 706A	DHI-ISC-ET5-706A	5

Mini badge alarme enrouleur double fréquence T504-2A-S	DHI-ISC-ETD2A-T504A-S	2
Badge araignée double fréquence T511A-2A-S	DHI-ISC-ETD2A-T511A-S	2
Mini badge alarme à câble RF 2	DHI-ISC-ETR2A-T307-S	2
Badge alarme à câble RF 2	DHI-ISC-ETR2A-T301-S	2

Caractéristiques générales

Dimensions de la boîte	415 × 300 × 60 mm (16,34" × 11,81" × 2,36")
Poids net / boîte	0.8 kg (1.76 lb)
Colisage	4 boîtes par carton
Dimensions du carton	430 × 320 × 260 mm (16,93" × 12,60" × 10,24")
Poids brut / carton	4 kg (8.82 lb)
Unité de vente	1 carton

Conditions d'environnement

Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à +122 °F)
Humidité	20 à 60 % HR

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Kit d'échantillons	DHI-ISC-ETRS-0001	Kit d'échantillons EAS RF

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. Conception et caractéristiques modifiables sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.