NKB1000-E

Clavier réseau

NEGO+ 02 62 81 47 05



Caractéristiques :

Pilotage par le clavier
· Dômes motorisés Dahua
· DVR autonomes Dahua
· Serveurs vidéo réseau
Connexion
· RS485, RS422 (réservé), USB, RS232 et réseau
Fonctions
· Joystick 3 axes pour les fonctions PTZ
· Préréglages, balayage auto, panoramique auto, tour et motif
Fonctions auxiliaires
· Menu à l'écran et aide à l'utilisation
· Connexion à SmartPSS ou DSS par USB

3 axes | USB Commande | RJ-45 port | Linux

Caractéristiques techniques

Modèle

Modèle	NKB1000-E

Généralités

Touches du clavier	Électromécaniques
Joystick	3 axes, vectoriel, rotation, retour au centre
Connecteurs	RJ-45, RS232, RS485, RS422 (réservé), USB
Communication du clavier	Mode direct, mode réseau
Mode direct	Interface : 1 RS232/2 RS485 Protocole DVR : DH-2 Protocole dôme : DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc.
Mode réseau	Interface : RJ45 DVR / dôme réseau : adresse IP / port / protocole
Affichage	LCD, 75,2 × 33,85 mm
Nombre maximal d'utilisateurs	64 (dont « admin »)
Adresses RS485 max. (par utilisateur)	256
Nombre max. de PTZ (IPC) ajoutables par le réseau (par utilisateur)	2048

Environnement

Alimentation	Adaptateur secteur, entrée 100 à 240 V 50/60 Hz, sortie 12 V CC / 2 A
Consommation	5W
Temp. de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Pression atmosphérique	86 à 106 kPa
Dimensions	330 × 139 × 53 mm (L × P × H) (hauteur avec joystick : 103 mm)
Poids	1,3 kg (emballage compris)

Dimensions (mm)

