DH-SF1005L

Switch Ethernet 5 ports non administrable

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Cinq ports 10/100 Mbit/s auto-adaptatifs.**
- **Compact et léger, facile à transporter, plusieurs puces intégrées.**
- **Simple à utiliser.**



Présentation du système

Ce switch commercial de niveau 2 dispose d’un moteur de commutation performant et d’une grande mémoire tampon pour une transmission fluide des flux vidéo. En plastique et sans ventilateur, il offre une solution particulièrement économique. Non administrable, il ne nécessite aucune configuration via une interface web, ce qui simplifie l’installation.

Fonctions

Conception robuste

Conçu pour durer, son architecture le rend très fiable pour un fonctionnement continu et efficace.

Prêt à l’emploi

Aucune configuration nécessaire : il suffit de le mettre sous tension.

Performances optimisées

Tous les ports transmettent les flux à haut débit, sans latence.

Installation facile

Installation sur bureau ou au mur, pour s’adapter à de nombreuses situations.

Usages



Maison



Commerce



Internat



Salle de réunion

Switchs d’accès | DH-SF1005L

Caractéristiques

Matériel

Adaptateur secteur fourni	Oui
Port Ethernet	5
Débit des ports Ethernet	100 Mbit/s
Description des ports	Ports 1 à 5 : 5 × 10/100 Base-T
Alimentation	5 V CC ; 1 A
Temp. de fonctionnement	0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % HR
Température de stockage	–40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F)
Humidité de stockage	5 à 95 % HR
Consommation	Au repos : 0,1 W ; Pleine charge : 0,5 W


Performances

MTBF	952,50 ans
Capacité de commutation	1 Gbit
Taux de transfert des paquets	0,744 Mpps
Mémoire tampon	768 kbit
Table d’adresses MAC	2K

Généralités

Protection électrostatique	Décharge dans l’air : 8 kV Décharge au contact : 4 kV
Protection contre la foudre	Mode commun : 2 kV
Poids net	0.12 kg (0.26 lb)
Poids brut	0.23 kg (0.51 lb)
Dimensions	86.4 mm × 52.0 mm × 23.0 mm (3.40" × 2.05" × 0.91")
Dimensions de l’emballage	110.0 mm × 93.0 mm × 65.0 mm (4.33" × 3.66" × 2.56")
Matériau	Plastique
Installation	Pose sur bureau
Certifications	CE

Dimensions (mm [pouces])



NEGO+ 02 62 81 47 05

© 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.